

## Ovalringe AWP

### Produkt information



Standard ovalring til samling af I- og II-parts kædesling med CWP connex samleled.

**Materiale:** Stållegering.

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, Pewag eller PW, winner pro eller 12, H16, CE, batch kode og type.

**Arbejdstemperatur:** -60°C op til +300°C.

**Overflade:** Lyseblå pulverlakeret.

**Standard:** EN 1677-4


**Advarsel:** Må ikke varmebehandles.

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 12

## Ovalringe AWP

### Stregtegning



### Tekniske data

| Varenummer   | Type   | WLL ton | Kan anvendes til kroge der følger DIN 15401 No. | dmm mm | smm mm | t mm mm | w mm mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|--------|---------|---|--------|--------|---------|---------|---------|---------------------------|
| 403100530020 | AWP 18 | 5,3     | 5   | 19     | 14     | 110     | 75      | 0,92    | 10                        |
| 403100800020 | AWP 22 | 8       | 6   | 23     | 17     | 160     | 90      | 1,6     | 10                        |
| 403101250020 | AWP 27 | 12,5    | 10  | 28     | 21     | 200     | 110     | 2,85    | 10                        |