

Sikkerhedskrog m/gaffel KLHWP

Produkt information



Sikkerhedskrog type KLHWP lukker og låser automatisk under belastning.

Materiale: Stållegering.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Pewag eller PW, winner eller 10, H16, CE, batch kode og type.

Arbejdstemperatur: -60°C op til +300°C.

Overflade: Lyseblå pulverlakering.

Standard: EN 1677-3


Advarsel: Må ikke varmebehandles.

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 12

Sikkerhedskrog m/gaffel KLHWP

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	EWL	a mm mm	b mm mm	d mm mm	e mm mm	g mm mm	h mm mm	s max. mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
403300240090	KLHWP 7	2,36	116	23,6	90	9,5	116	32	24,5	1	0,89	10
403300300090	KLHWP 8	3	115	23,6	90	10,7	115	32	24,5	1	0,9	10
403300500090	KLHWP 10	5	136	27,8	113	14	136	45	31,5	1	1,6	10
403300800090	KLHWP 13	8	179	33,7	146	17,5	179	54	39,8	1,5	3,42	10