

## Samleled CWI

### Produkt information



Rustfrit forbindelsesled mellem masterlink og kæde, kæde og krog. Sænksmedet. Den er modstandsdygtig over for havvand og er velegnet til brug i vand og spildevandsområder.

**Materiale:** 1.4462 (AISI 318LN).

**Mærkning:** CE


**Overflade:** Bejdset og slyngrenset.

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 6

## Samleled CWI

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	b mm mm	c mm mm	d mm mm	e mm mm	g mm mm	s mm mm	t mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
400200060040	CWI 5-6	0,63	34	7	7	36	13	10	11	0,06	10
400200090040	CWI 6-6	0,9	40	8	7	42	13	11	12	0,08	10
400200130040	CWI 7-6	1,25	51	9	9	54	17	13	14	0,14	10
400200160040	CWI 8-6	1,6	51	10	8,5	58	17	13	14	0,16	10
400200250040	CWI 10-6	2,5	70	13	13	73	25	18	18	0,37	2
400200430040	CWI 13-6	4,25	86	17	17	92	29	23	25	0,76	10
400200630040	CWI 16-6	6,3	105	21	20	104	37	32	28	1,41	10