

Rustfri pumpekæde

Produkt information



Pumpekæde som hejseanordning ved brug af dykpumper og ånderør i vand- og spildevandsområder.

... [Read more](#)

Materiale: 1.4404 (AISI 316L, 1.4462 (AISI 318LN).


Overflade: Blank poleret.

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 6

Rustfri pumpekæde

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Ovalring	Kæde	Overgangsled	Sjækkel klo åbning mm	Længde masterlink/endelink	Vægt SL*
229862515	0,32	AWI 6	WOX 4x12-5	-	18	60	0,39
229887067	0,4	AWI 8	WOX 4x12	BWI 5	18	60	0,43
229887069	0,56	AWI 8	WOX 5x15	BWI 7	25	60	0,62
229887071	0,63	AWI 10	WOX 5x15	BWI 7	25	80	0,68
229887073	0,85	AWI 10	WOX 6x18	BWI 7	25	80	0,9
229887075	1,25	AWI 13	WOX 7x21	BWI 9	25	110	1,35
229887077	1,6	AWI 13	WOX 8x24	BWI 10	32	110	1,7
229887079	2,5	AWI 16	WOX 10x30	BWI 13	41	110	2,6
229887081	3,5	AWI 18	WOX 13X39	BWI 16	56	135	4,5
229887082	6,3	AWI 22	WOX 16x48	BWI 20	56	160	8
229830193	8	AWI 26	WOX 20x60	BWI 22	76	180	21
229830196	12	AWI 45	WOX 26x78	BWI 32	76	340	43,2