

## Bjælkeklemme POWERTEX PBC-S1

### Produkt information



POWERTEX PBC-S1 bjælkeklemme med ophængningsbøjle. Bjælkeklemmen er holdbar og let indstillelig til forskellige bjælketyper, og den er designet til hurtig og nem tilrigning af løftepunkter.

#### Funktioner:

- Sikker - Alle POWERTEX bjælkeklemmer er prøvebelastet med 2 x WLL
- Kompakt, let konstruktion
- Lav indbygningshøjde
- Holdbar stålkonstruktion med pulverlakeret overflade og sortbestrøget spindel og håndtag
- RFID udstyret (chip) for nem service
- QR-kode for on-site adgang til fler-sprogs brugermanualer
- Testcertifikat og overensstemmelseserklæring vedlagt hver bjælkeklemme
- Kan omdannes til Blackline-version ved at påklæbe den medfølgende grå etiket over navneskiltet

Blackline produkter er velegnede til brug i teatre og underholdningsindustrien [... Read more](#)

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, POWERTEX, Model, CE, WLL, Serie nummer, QR kode

**Arbejdstemperatur:** -10°C op til +50°C


**Overflade:** Sort malet

**Standard:** EN 13155

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1.

## Bjælkeklemme POWERTEX PBC-S1

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	Bjælke bredde mm	A maks. mm	B min. mm	B maks. mm	C mm mm	D mm mm	E mm mm	H mm mm	F min. mm	F maks. mm	G minmm mm	Vægt kg
502300102400040	1t PBC	1	80-240	270	183	370	94	4	198	20	100	154	22	3,5
502300202400040	2t PBC	2	80-240	270	183	370	102	6	198	20	100	154	22	4,5
502300303300040	3t PBC	3	90-330	355	243	500	132	8	263	22	148	219	46	9,5
502300503300040	5t PBC	5	90-330	355	243	500	142	10	263	28	148	219	43	11