

Rundsling POWERTEX PRS

Produkt information



POWERTEX rundsling type PRS er lavet af højstyrke polyester tekstil med en stærk beskyttelsespose.

PRS rundslingene er farvekodede for hurtig og nem identifikation af arbejdsbelastningsgrænsen (WLL).

Kun standard rundsling med fuld ton WLL er vist i diagrammet, men PRS rundsling kan leveres med enhver WLL og længde på forespørgsel.

- Sikker - Alle POWERTEX PRS rundsling er fremstillet af industriel polyester med høj styrke og testet i henhold til EN 1492-2
- Stærk beskyttelsespose
- Hver rundsling har en blå label, der angiver korrekt WLL til forskellige lastforbindelsesmetoder og vinkler
- Hver rundsling er mærket med et unikt serienummer for sikker registrering
- År/måned kalender trykt på labelen, hvor dato for næste eftersyn kan markeres eller stanses ud
- Alle rundsling har en hvid label med vigtige advarselsinstruktioner og brugerinstruktionspiktogram
- Hver rundsling er mærket med QR-kode for online adgang til fuld brugermanual
- Testcertifikat og overensstemmelseserklæring vedlagt hver kasse

Kemikalieresistens: Modstandsdygtig over for de fleste syrer, men ikke stærkt alkaliske.

Stræk ved arbejdsbelastning: 2-3%

Længde tolerance: Nominel længde (EWL) $\pm 2\%$.

For større kapaciteter se [Heavy-Lift polyester rundsling](#)

... [Read more](#)

Materiale: Polyester

Mærkning: I henhold til standard, CE, UKCA, POWERTEX, WLL, EWL, produktionsår, batchnummer, unik serienummer, QR-kode, eftersynskalender, label advarsel forkert brug

Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C.


Standard: EN 1492-2

Bemærk: I henhold til EN 1492-2:2000+A1:2008: D.3.6: Rundsling skal beskyttes mod skarpe kanter, friktion og slid, både fra byrden og løfteenheden. Hvor forstærkninger og beskyttelse mod skader fra kanter og/eller slid leveres som en del af båndstroppen, skal dette placeres korrekt. Det kan være nødvendigt at supplere dette med yderligere beskyttelse.

Sikkerhedsfaktor: 7:1

Rundsling POWERTEX PRS

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	EWL m	Farve	Vægt kg
340100100050150	PRS-010	1	0,5	Violet	0,18
340100100080150	PRS-010	1	0,75	Violet	0,26
340100100100150	PRS-010	1	1	Violet	0,34
340100100150150	PRS-010	1	1,5	Violet	0,49
340100100200150	PRS-010	1	2	Violet	0,65
340100100250150	PRS-010	1	2,5	Violet	0,81
340100100300150	PRS-010	1	3	Violet	0,96
340100100400150	PRS-010	1	4	Violet	1,27
340100100500150	PRS-010	1	5	Violet	1,59
340100100600150	PRS-010	1	6	Violet	1,9
340100200050150	PRS-020	2	0,5	Grøn	0,25
340100200100150	PRS-020	2	1	Grøn	0,47
340100200150150	PRS-020	2	1,5	Grøn	0,7
340100200200150	PRS-020	2	2	Grøn	0,92
340100200250150	PRS-020	2	2,5	Grøn	1,14
340100200300150	PRS-020	2	3	Grøn	1,37
340100200400150	PRS-020	2	4	Grøn	1,82
340100200500150	PRS-020	2	5	Grøn	2,27
340100200600150	PRS-020	2	6	Grøn	2,71
340100300050150	PRS-030	3	0,5	Gul	0,33
340100300100150	PRS-030	3	1	Gul	0,62
340100300150150	PRS-030	3	1,5	Gul	0,92

Rundsling POWERTEX PRS

Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	EWL m	Farve	Vægt kg
340100300200150	PRS-030	3	2	Gul	1,21
340100300250150	PRS-030	3	2,5	Gul	1,52
340100300300150	PRS-030	3	3	Gul	1,81
340100300400150	PRS-030	3	4	Gul	2,41
340100300500150	PRS-030	3	5	Gul	3
340100300600150	PRS-030	3	6	Gul	3,6
340100400100150	PRS-040	4	1	Grå	0,82
340100400150150	PRS-040	4	1,5	Grå	1,2
340100400200150	PRS-040	4	2	Grå	1,59
340100400300150	PRS-040	4	3	Grå	2,37
340100400400150	PRS-040	4	4	Grå	3,15
340100400500150	PRS-040	4	5	Grå	3,93
340100400600150	PRS-040	4	6	Grå	4,71
340100500050150	PRS-050	5	0,5	Rød	0,52
340100500100150	PRS-050	5	1	Rød	1,02
340100500150150	PRS-050	5	1,5	Rød	1,5
340100500200150	PRS-050	5	2	Rød	1,99
340100500250150	PRS-050	5	2,5	Rød	2,48
340100500300150	PRS-050	5	3	Rød	2,96
340100500400150	PRS-050	5	4	Rød	3,93
340100500500150	PRS-050	5	5	Rød	4,91
340100500600150	PRS-050	5	6	Rød	5,88
340100600200150	PRS-060	6	2	Brun	2,55
340100600300150	PRS-060	6	3	Brun	3,81
340100600400150	PRS-060	6	4	Brun	5,06
340100600500150	PRS-060	6	5	Brun	6,31
340100600600150	PRS-060	6	6	Brun	7,56
340100800100150	PRS-080	8	1	Blå	1,73
340100800200150	PRS-080	8	2	Blå	3,38
340100800300150	PRS-080	8	3	Blå	5,05
340100800400150	PRS-080	8	4	Blå	6,7

Rundsling POWERTEX PRS

Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	EWL m	Farve	Vægt kg
340100800500150	PRS-080	8	5	Blå	8,37
340100800600150	PRS-080	8	6	Blå	10,03
340101000200150	PRS-100	10	2	Orange	4,44
340101000300150	PRS-100	10	3	Orange	6,6
340101000400150	PRS-100	10	4	Orange	8,78
340101000500150	PRS-100	10	5	Orange	10,95
340101000600150	PRS-100	10	6	Orange	13,11