

Båndstrop med øjer POWERTEX PWE

Produkt information



POWERTEX båndstrop med øjer PWE er lavet af højstyrke polyester tekstil med foldede og forstærkede øjer i begge ender som standard.

PWE båndstroppe er farvekodede for hurtig og nem identifikation af arbejdsbelastningsgrænsen (WLL).

Kun standard båndstroppe med fuld ton WLL er vist i diagrammet, men PWE stropper kan leveres med enhver WLL og længde på forespørgsel.

- Sikker - Alle POWERTEX PWE stropper er fremstillet af industriel polyester med høj styrke og testet i henhold til EN 1492-1
- Fladvævet, dobbeltlags bånd fremstillet i solid vævning
- Øjer er foldet og forsynet med ekstra slidbeskyttelse
- Hver båndstrop har en blå label, der angiver korrekt WLL til forskellige lastforbindelsesmetoder og vinkler
- Hver båndstrop er mærket med et unikt serienummer for sikker registrering
- År/måned kalender trykt på labelen, hvor dato for næste eftersyn kan markeres eller stanses ud
- Alle båndstroppe har en hvid label med vigtige advarselsinstruktioner og brugerinstruktionspiktogram
- Hver båndstrop er mærket med QR-kode for online adgang til fuld brugermanual
- Testcertifikat og overensstemmelseserklæring vedlagt hver båndstrop

Kemikalieresistens: Modstandsdygtig over for de fleste syrer, men ikke stærkt alkaliske.

Stræk ved arbejdsbelastning: 2-3%

Længde tolerance: Nominel længde (EWL) \pm 3%.

... [Read more](#)

Materiale: Polyester

Mærkning: I henhold til standard, CE, POWERTEX, WLL, EWL, produktionsår, batchnummer, unik serienummer, QR-kode, eftersynskalender, label advarsel forkert brug

Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C.


Standard: EN 1492-1

Bemærk: I henhold til EN 1492-1:2000+A1:2008: D.3.7: Båndstroppe skal beskyttes mod skarpe kanter, friktion og slid, både fra byrden og løfteenheden. Hvor forstærkninger og beskyttelse mod skader fra kanter og/eller slid leveres som en del af båndstroppen, skal dette placeres korrekt. Det kan være nødvendigt at supplere dette med yderligere beskyttelse.

Sikkerhedsfaktor: 7:1

Båndstrop med øjer POWERTEX PWE

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	WLL ton	EWL m	Størrelse	Båndbredde mm	Model	Farve	Farve	Vægt kg
341100100150200	1	1,5	-	50	test af billetimplementering	Violet	Violet	0,32
341100100200200	1	2	Small en	50	model key en	-	Violet	0,41
341100100300200	1	3	-	50	-	-	Violet	0,59
341100100400200	1	4	-	50	-	-	Violet	0,77
341100100500200	1	5	-	50	-	-	Violet	0,95
341100100600200	1	6	-	50	-	-	Violet	1,14
341100200100200	2	1	-	60	-	-	Grøn	0,43
341100200150200	2	1,5	-	60	-	-	Grøn	0,6
341100200200200	2	2	-	60	-	-	Grøn	0,77
341100200300200	2	3	-	60	-	-	Grøn	1,11
341100200400200	2	4	-	60	-	-	Grøn	1,46
341100200500200	2	5	-	60	-	-	Grøn	1,8
341100200600200	2	6	-	60	-	-	Grøn	2,14
341100200800200	2	8	-	60	-	-	Grøn	2,84
341100300100200	3	1	-	90	-	-	Gul	0,68
341100300200200	3	2	-	90	-	-	Gul	1,23
341100300300200	3	3	-	90	-	-	Gul	1,77
341100300400200	3	4	-	90	-	-	Gul	2,32
341100300500200	3	5	-	90	-	-	Gul	2,86
341100300600200	3	6	-	90	-	-	Gul	3,4
341100300800200	3	8	-	90	-	-	Gul	4,51
341100400300200	4	3	-	120	-	-	Grå	2,38

Båndstrop med øjer POWERTEX PWE

Tekniske data

Varenummer	WLL ton	EWL m	Størrelse	Båndbredde mm	Model	Farve	Farve	Vægt kg
341100400400200	4	4	-	120	-	-	Grå	3,1
341100400500200	4	5	-	120	-	-	Grå	3,82
341100400600200	4	6	-	120	-	-	Grå	4,54
341100400800200	4	8	-	120	-	-	Grå	6,01
341100100100200	5	1	-	50	-	-	Violet	0,22
341100500300200	5	3	-	150	-	-	Rød	2,97
341100500400200	5	4	-	150	-	-	Rød	3,87
341100500500200	5	5	-	150	-	-	Rød	4,77
341100500600200	5	6	-	150	-	-	Rød	5,67
341100500800200	5	8	-	150	-	-	Rød	7,56
341100600300200	6	3	-	180	-	-	Brun	3,37
341100600400200	6	4	-	180	-	-	Brun	4,44
341100600500200	6	5	-	180	-	-	Brun	5,46
341100600600200	6	6	-	180	-	-	Brun	6,48
341100600800200	6	8	-	180	-	-	Brun	8,62