

## Buesjækkel m/skruepin POWERTEX PBSP

### Produkt information



Buesjækkel med skrue pin type PBSP er en sjækkel i høj kvalitet, beregnet til brug i krævende miljøer.

Den leveres med en skruepin for hurtig og nem åbning.

Sjækken er i overensstemmelse med EN 13889 og opfylder ydelseskravene i US Federal Specification RR-C-271 Type IVA Klasse 2, klasse A.

#### Funktioner:

- Sikker - Alle POWERTEX sjækler er fremstillet og testet i henhold til EN 13889
- Alle kroppe og skrue pins er mærket med batchnummer for sporbarhed
- Større størrelser forsynet med pile for indikation af 45 grader til lodret
- Hævet felt for individuel ID (3,25 t og op)
- Buen smedes i lukkede matricer
- Alle dele er fremstillet af legeret stål, der er sejhærdet
- Alle dele inklusive skrue pins er varmgalvaniseret for lang levetid
- Varmforsinking i høj kvalitet, der giver en eksklusiv matgrå overflade
- Skrue pins er desuden malet i blåt for hurtig og nem identifikation som originale POWERTEX dele
- Brugervejledninger på flere sprog

**Materiale:** Smedet legeret stål, med stål skrue pin.

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, POWERTEX (PT eller PTEX) , WLL, størrelse, klasse og batchnummer.

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C

**Overflade:** Alle dele er varmgalvaniseret. Skrue pin ekstra pulverlakeret.


**Standard:** EN 13889

**Sikkerhedsfaktor:** 6:1

**Klasse:** 6

## Buesjækkel m/skruepin POWERTEX PBSP

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Bredde mm	Størrelse in.	a*mm mm	c*mm mm	dmm mm	d1 mm mm	d2 mm mm	e mm mm	H1 mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
11.31PBSP00033	0,33	10-20	3/16	10	22,6	5	6,3	14,5	15,5	29	0,026	2
11.31PBSP00050	0,5	-	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	38	0,048	2
11.31PBSP00075	0,75	-	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	42,5	0,082	2
11.31PBSP00100	1	-	3/8	17	36,5	10	11,2	25	26,2	51,5	0,15	2
11.31PBSP00150	1,5	-	7/16	18,5	42,9	11,3	12,7	27	29,5	58	0,2	2
11.31PBSP00200	2	-	1/2	20,6	47,75	12,7	15,8	30,5	33,3	67	0,3	2
11.31PBSP00325	3,25	-	5/8	27	60	16	18,6	40	43	85	0,65	2
11.31PBSP00475	4,75	-	3/4	32	71,5	19	22	48	51	98,5	1,01	2
11.31PBSP00650	6,5	-	7/8	37	84,5	22	25	54	58	114	1,5	2
11.31PBSP00850	8,5	-	1	43,5	96,25	26,5	28	60	68,5	129,5	2,25	2
11.31PBSP00950	9,5	-	1-1/8	48	109	29	32	68	75	144	3,25	2
11.31PBSP01200	12	-	1-1/4	53	120,5	32	35	76	84	157	4,45	2
11.31PBSP01350	13,5	-	1-3/8	59	134	35	38	84	94	171	5,95	2
11.31PBSP01700	17	-	1-1/2	62	148,5	38	42	92	99	186	7,72	2
11.31PBSP02500	25	-	1-3/4	75	178	45	50	106	128	227	12,64	2
11.31PBSP03500	35	-	2	84	197,5	52	55	122	148	253	18,72	2
11.31PBSP05500	55	-	2-1/2	107	269,5	66	70	145	186	318	37	10