

## Kædestrammer POWERTEX PLB

### Produkt information



POWERTEX Kædestrammer type PLB er fremstillet i klasse 8 kvalitet, med sikkerhedsstift i hver krog.

- Sikker - POWERTEX kædestrammere er stærke og pålidelige og de overholder EN 12195-3
- Sikker - PLB kædestrammere er individuelt korrekt last testet med 1,25 x LC før levering
- Hver kædestrammer smøres og funktionstestes før levering for at sikre effektivitet ved brug
- Stålstøbt skraldehåndtag optimeret til en standard håndkraft på 50 daN
- Smedeformede rørender danner et let og stærkt centernav
- Det lukkede kropsdesign beskytter gevindene mod skader og forhindrer samtidig snavs i at trænge ind i midten af kroppen
- Varmsmedede sejhærdede øjebolte og kroge
- Opkørningskroge er udstyret med sikkerhedsstifter der forhindrer slip.
- Rød pulverlakeret for god korrosionsbeskyttelse og hurtig identifikation som originalt POWERTEX udstyr
- Beregnet til brug sammen med POWERTEX surringskæde
- Hver kædestrammer er forsynet med vigtigt advarselsmærke
- Brugsanvisning på flere sprog inkluderet

... [Read more](#)

**Materiale:** Højstyrke stålkonstruktion.

**Mærkning:** I henhold til standard, POWERTEX, størrelse, kvalitet, surringskapacitet, STF, "Ikke til løft", sporbarhedsmærkning

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til + 200°C.


**Overflade:** Pulverlakeret i Powertex rød

**Standard:** EN 12195-3

**Advarsel:** Ikke godkendt til løft.

## Kædestrammer POWERTEX PLB

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	Type	Kæde diameter mm	LC kN	Brudstyrke ton	Størrelse	STF daN min.	Tilspændingslængde mm	Prøvelast tons	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Vægt kg
705100810000260	PLB-40	8	40	8,1	55	2.000	160	5	355	66	16	252	780	620	10,5	4,5
705101280000260	PLB-63	10	63	12,8	55	2.000	162	7,9	355	66	16	252	825	663	12	5,4
705102030000260	PLB-100	13	100	20,3	55	2.500	150	12,5	355	66	16	252	925	775	15	7,7
705103260000260	PLB-160	16	160	32,6	55	2.500	151	20	355	66	16	252	984	833	19	10,2