

Kortleddet løftekæde POWERTEX PSL Klasse 10

Produkt information



Kalibreret løftekæde i høj kvalitet beregnet til brug i krævende anvendelser som kædesling i klasse 10. Kæderne leveres i solide tønders eller bure og kan hurtigt og let skæres lokalt for at passe til slutbrugers behov.

Egenskaber:

- Sikker - hvert kædeled er belastningstestet 2,5 x WLL på fabrikken før levering
- Sikker - hver produktionsbatch testes for at opfylde min. brudkraft
- Sej - Min. 20% forlængelse skal opnås før brud
- Nøjagtig - hver kædelængde kalibreres på fabrikken før levering
- Konsekvent - PSL-kæder fremstilles i automatiske kædesvejsmaskiner
- Overensstemmelse - opfylder maskindirektivet 2006/42 / EF
- Hver tønde indeholder et 2.2 certifikat og overensstemmelseserklæring på 14 sprog
- Hver kædelængde bærer et kædemærkat for hurtig og positiv identifikation
- Tønden er mærket med et mærkat, der muliggør hurtig og positiv identifikation af kæden indeni

Materiale: Sejhærdet, legeret stål klasse 10

Mærkning: I henhold til standard, CE, UKCA, producent symbol, klasse 10, sporbarhed

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C uden reduktion i WLL

Overflade: Malet blå


Standard: EN 818-2 (+ 25% WLL), AS 2321

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Kortleddet løftekæde POWERTEX PSL Klasse 10

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	Minimum brudstyrke kN	Pitch længde mm	Model	dmm mm	pmm mm	W1 min mm	W2 max mm	Vægt kg/m	Forventet levering (dage)
203502600000010	26	26,5	1.060	78	PSL-26-10	26	78	33,8	96,2	16	2
203503200000010	32	40	1.610	96	PSL-32-10	32	96	41,6	118	24,1	2