

Kortleddet løftekæde POWERTEX PSL Klasse 10

Produkt information



Kalibreret løftekæde i høj kvalitet beregnet til brug i krævende anvendelser som kædesling i klasse 10. Kæderne leveres i solide tønders eller bure og kan hurtigt og let skæres lokalt for at passe til slutbrugerens behov.

Egenskaber:

- Sikker - hvert kædeled er belastningstestet 2,5 x WLL på fabrikken før levering
- Sikker - hver produktionsbatch testes for at opfylde min. brudkraft
- Sej - Min. 20% forlængelse skal opnås før brud
- Nøjagtig - hver kædelængde kalibreres på fabrikken før levering
- Konsekvent - PSL-kæder fremstilles i automatiske kædesvejsmaskiner
- Overensstemmelse - opfylder maskindirektivet 2006/42 / EF
- Hver tønne indeholder et 2.2 certifikat og overensstemmelseserklæring på 14 sprog
- Hver kædelængde bærer et kædemærkat for hurtig og positiv identifikation
- Tønden er mærket med et mærkat, der muliggør hurtig og positiv identifikation af kæden indeni

... [Read more](#)

Materiale: Sejhærdet, legeret stål klasse 10

Mærkning: I henhold til standard, CE, UKCA, producent symbol, klasse 10, sporbarhed

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C uden reduktion i WLL

Overflade: Malet blå


Standard: EN 818-2 (+ 25% WLL), AS 2321

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Kortleddet løftekæde POWERTEX PSL Klasse 10

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	Minimum brudstyrke kN	Pitch længde mm	Model	d mm	p mm	W1 min mm	W2 max mm	Vægt kg/m
203502600000010	26	26,5	1.060	78	PSL-26-10	26	78	33,8	96,2	16
203503200000010	32	40	1.610	96	PSL-32-10	32	96	41,6	118	24,1